

QUANTUM2 XL Codec portátil de audio y video

Primera de mesa de comentarista con codificación/decodificación de video por IP

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Quantum² XL es una completa unidad de comentarista que dispone de 5 entradas de micro/línea pero puede añadir a la mezcla otras fuentes de audio para enriquecer el programa: USB, AES/EBU, AES67.

Combina transmisiones de dos canales estéreo independientes de audio y un canal de video por IP (opcional) en un entorno de transmisión seguro gracias a la redundancia proporcionada por sus 10 posibles interfaces de comunicaciones.




APLICACIONES

Quantum² XL es un equipo diseñado para aplicaciones de Comentarista remoto con soporte de video: Permite tanto la recepción de video de apoyo como la transmisión de imágenes de los comentaristas al estudio. También permite la inserción de audio en el video recibido y su reenvío a estudio en un único stream de video y audio sincronizado.

La opción de video hace que sea ideal para retransmisiones deportivas en los que el soporte visual es vital para que los comentaristas puedan realizar bien su trabajo.

Gracias a la transmisión segura en modo bonding o diversity por varios interfaces IP y a la posibilidad de trabajar de modo autónomo con batería, es posible la realización de programas en vivo desde cualquier ubicación, sustituyendo a costosas unidades móviles.

Sus avanzados algoritmos de codificación de audio la capacitan para la retransmisión de audio de alta calidad en cualquier tipo de evento como conciertos o festivales.



ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES AUDIO

ENTRADAS DE AUDIO

- 5 Micro/Línea con alimentación phantom 48V (XLR)
- 1 AES/EBU (XLR)
- 1 USB Stereo
- 8 canales Dante/AES67 o Ravenna/AES67 (opcional)

SALIDAS DE AUDIO

- 2 Salidas Auxiliares (XLR)
- 1 USB Stereo
- 4 Salidas de Auriculares (jack 6,35mm)
- 8 canales Dante/AES67 o Ravenna/AES67 (opcional)

ALGORITMOS DE COMPRESIÓN

- PCM (16, 20 & 24 bits)
- Enhanced apt-X
- OPUS
- G722
- G711
- MPEG Layer 2
- MPEG AAC LC, LD, HE & ELD (opcional).

MEZCLA DE AUDIO

- Mezcla de los canales de audio de entrada y salida.
- Dos matrices independientes para las señales de entrada.

CONTROL

- Control local mediante botones, panel táctil y navegador web.
- Control remoto de niveles y señales mediante ProdisControlPlus

ESPECIFICACIONES VIDEO (opcional)

ENTRADA

- HDMI y SDI, detección automática. Formatos SD PAL/NTSC. Formatos HD 720p50/59/60, 1080i50/59/60 y 1080p50/59/60.

SALIDA

- Formatos entrelazados solo codificación HEVC.
- HDMI

COMPRESIÓN

- Codificación y/o Decodificación AVC/H.264 o HEVC/H.265.
- Codificación y Decodificación simultánea en BRAVE y en SRT.

PROTOCOLOS

- SRT, BRAVE, RTMP/RTMPS o MPEG-TS
- Streaming Forwarding con audio embebido.

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIONES

PROTOCOLO IP

- Conectividad TCP/UDP/IP completa
- Transmisión/recepción de streaming de audio IP Unicast, Multicast y Multi-Unicast.
- Canales independientes de transmisión y recepción.
- SIP/SDP/RTP/STUN según N/ACIP EBU Tech 3326 & 3368
- FEC (Forward Error Correction) y Recuperación Activa de Paquetes perdidos
- Buffer de jitter automático para evitar cortes de audio.
- BRAVE y SIP Diversity con dos interfaces de red IP

OPERACIÓN

- Modo de funcionamiento Dual Estéreo sobre IP: Líneas de Programa y Talkback.
- Tecnología de streaming Bonding o Diversity con protocolo BRAVE. Hasta 10 enlaces.

ETHERNET

- 2 Puertos Ethernet para redundancia o para separar el stream del control.
- Puertos Ethernet 10/100/1000 BaseTx (RJ45)

Wi-Fi

- Interfaz Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac con antena externa (optional)

4G/5G

- Dos opciones para streaming (opcional)
Dos módems LTE/5G integrados (cobertura local o global según opción). Opcional 4G o 5G.
- Módulo externo con 4 u 8 módems (4G o 5G).
- 1 USB para conexión de módems externos.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

CONTROL

- Local por panel táctil y navegador web HTML5
- Remoto con gestor ProdisControlPlus.
- Control de acceso diferenciado con claves
- Facilidades con Presets, Profiles y Alarmas
- 1 USB de propósito general

ALIMENTACIÓN

- Batería de larga duración (Opcional)

DIMENSIONES Y PESO

- L x W x H: 280 x 235 x 85 mm
- Peso aproximado: 2,9 Kg

